

## WorkPRO C-Pro 6



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

#### WORK PRO C PRO 6 – instalacyjny głośnik sufitowy 6.5"

WORK PRO C PRO 6 to profesjonalny dwudrożny głośnik sufitowy przeznaczony do instalacji nagłośnieniowych w obiektach komercyjnych i użytkowych. Model należy do serii PURE PRO i łączy wysoką jakość dźwięku z nowoczesnym wzornictwem.

Głośnik został wyposażony w 6.5-calowy woofer oraz 1-calowy tweeter z możliwością regulacji kierunku, co pozwala lepiej dopasować charakterystykę dźwięku do pomieszczenia.

#### Najważniejsze cechy

- Dwudrożny głośnik sufitowy 6.5"
- 1" regulowany tweeter
- Przystosowany do systemów 100V, 70V oraz 8 Ω
- Ultracienka maskownica
- Magnetyczny system mocowania maskownicy
- Możliwość malowania maskownicy
- Przełącznik wyboru mocy
- Metalowa maskownica
- Obudowa ABS
- Łatwy montaż

#### Precyzyjne brzmienie i elastyczna instalacja

C PRO 6 oferuje bardzo dobre zrównoważenie pasma oraz wysoką czytelność wokali i muzyki tła. Regulowany tweeter umożliwia optymalizację kierunkowości wysokich tonów, poprawiając komfort odsłuchu.

Model sprawdzi się zarówno w instalacjach radiowęzłowych 100V, jak i klasycznych systemach niskoimpedancyjnych.

#### Dane techniczne

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Typ                 | Dwudrożny głośnik sufitowy   |
| Głośniki            | 6.5" woofer + 1" tweeter     |
| Tryb pracy          | 100V / 70V / 8 Ω             |
| Odczepy mocy 100V   | 30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W |
| Moc przy 8 Ω        | 30 W                         |
| Pasma przenoszenia  | 60 Hz - 20 kHz               |
| Skuteczność         | 88 dB (1W/1m)                |
| Maksymalny SPL      | 102 dB                       |
| Materiał obudowy    | ABS                          |
| Materiał maskownicy | Metal                        |

---

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Kolor                | RAL 9016       |
| Wymiary              | Ø 267 x 162 mm |
| Otwór montażowy      | Ø 240 mm       |
| Maks. grubość sufitu | 30 mm          |
| Waga                 | 2.7 kg         |

### **Zastosowanie**

- restauracje i kawiarnie
- hotele i lobby
- biura
- sale konferencyjne
- sklepy i galerie handlowe
- systemy audio tła
- instalacje multiroom

WORK PRO C PRO 6 to uniwersalny głośnik sufitowy zapewniający wysoką jakość dźwięku i estetyczną integrację z nowoczesnymi wnętrzami.